



# Remove All

REINIGER VOOR HARDNEKKIGE CHEMISCHE VERVUILING

- ✓ Uitgehard PUR-schuim
- ✓ Kit- en lijmresten
- ✓ Graffiti, verven en lakken
- ✓ Roetaanslag

## Technische Eigenschappen

- Basis: acetal oplosmiddel.
- Vorm: vloeibaar.
- Kleur: transparant.
- Moleculair gewicht: 164,2.
- Smeltpunt: < -65°C.
- Beginkookpunt: +210°C.
- Dichtheid: 0,9921 (20°C).
- Dampspanning bij 20°C: 1,1225 bar.
- Oplosbaarheid in water: 100%.
- Vlampunt (ASTM D 92): 92°C.
- Vlampunt (ASTM D 93): 88°C.
- Zelfontbrandingstemperatuur: +210°C.
- Verdampingssnelheid: 17,38 (vergelijkingspunt: Butyl acetaat=1).
- Houdbaarheid: 18 maanden, in gesloten originele verpakking, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Verpakking

Remove All - tube 50ml

493905000

## Product

### Karakteristieken

Remove All dringt door vervuiling door en verbreekt de hechting op de ondergrond. Oude verflagen komen los, uitgeharde kit lost van de ondergrond en resten PU-schuim verweken zodat ze eenvoudig te verwijderen zijn. Remove All is milieuvriendelijk en eenvoudig in gebruik.

### Toepassingen

- Brandveilig voor het verwijderen van zeer moeilijke oppervlaktevervuilingen, zoals uitgeharde kitten, PU-schuim, verven en lakken, roetaanslag,...
- Extreem traag verdampend en hierdoor wordt het mogelijk om heel moeilijke vervuilingen volledig te verwijderen.

## Gebruik

WAARSCHUWING: Remove All dringt door de vervuiling en verbreekt de hechting met de ondergrond. Test daarom steeds de ondergrond op bestendigheid. Extra voorzichtigheid is geboden op:

- gelakte en geveerde oppervlakken
- poedercoatings
- laminaat, fineer en andere gelijkde toplagen

- geprinte en bedrukte oppervlakken Dit losweekmiddel is geen afbijtmiddel en heeft daardoor voor sommige toepassingen meer tijd nodig.

Na het verwijderen van de vervuiling steeds overvloedig naspoeien met zuiver water. Weinig tot geen resultaat op pure siliconen en zeer oude, dikke laklagen.

- Snij zo veel mogelijk vervuiling weg (PUR-schuim, kit,...)
- Schuur de verftoplaag, ook van graffiti, indien mogelijk. Dit versnelt het doordringen.
- Verwijder stof en vuil.
- Breng voldoende Remove All aan en laat inwerken naargelang de toepassing.
- Verwijder de losgeweekte vervuiling.
- Herhaal indien nodig.
- Altijd goed naspoeien met zuiver water.

