



Rubber Seal

BossCover



Productomschrijving

BossCover Rubber Seal is een veelzijdige, één component siliconenkit voor het afdichten en verlijmen van diverse EPDM-folies. Het product is zuurvrij. Na het aanbrengen reageert de silicone met het vocht uit de lucht en vormt een duurzaam rubber.

Hoofdtoepassing

Verlijmen en afdichten van EPDM-folie op diverse bouwmaterialen. In het algemeen hecht BossCover Rubber Seal, ook zonder primer, perfect op vele bouwmaterialen zoals glas, geglazuurde oppervlakken, aluminium en de meeste andere metalen, kunststoffen, polyester, ABS, EPDM en de meeste hard PVC soorten en geschilderd hout, beton en metselwerk.

Beperkingen

Onder meer niet geschikt voor PE, PP, PMMA, PC, PTFE, bitumineuze ondergronden en was of paraffine houdende ondergronden.

VOORDELEN

- Toepasbaar in de vijver
- Ook verwerkbaar in vochtige omstandigheden
- Zeer hoge hechtingsgraad
- Temperatuurbestedingheid: -40°C tot +120°C
- Blijvend elastisch

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Typische waarden	Algemeen	Basis / Oxim
Aanbreng temperatuur	°C	+5 / +40
Verspuitbaarheid 3mm / 6,3 bar	g/min	100
Standvermogen ISO	7390 mm	<2
Dichtheid	g/ml	1,13
Huidvormingstijd 23°C / 55% RF	min	5
Vorstbestendigheid tot -15°C tijdens transport		ja
Houdbaarheid tussen +5°C en +25°C	maand	12
Temperatuursbestendigheid na uitharden	°C	-40 / +120

Mechanische waarden 2 mm film

Shore-A hardheid (3 s) DIN 53505		22
Modulus 100% DIN 53504 MPa	(N/mm ²)	0,60
Treksterkte DIN 53504 MPa	(N/mm ²)	1,50
Rek bij breuk DIN 53504	%	450

Voegen Afmeting / Netto verbruiksschatting

Meters voeg per koker 310 ml voor verschillende voegmaten (breedte x lengte)

Breedte	4 x 6 mm	6 x 6 mm	8 x 6 mm	12 x 8 mm	16 x 10 mm	20 x 21 mm
Lengte	12,9 m	8,6 m	6,4 m	3,2 m	1,9 m	1,3 m

Rugvulling

Voor de juiste voegdiepte en ter voorkoming van drie flanken hechting rugvulling gebruiken

Min. Breedte	4 mm					
Max. Lengte	25 m					

Voegrelatie voor voegen

Breedte	4 - 8 mm	10 - 12 mm	14 - 16 mm	18 - 20 mm	22 - 24 mm	
Lengte	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	

Toepassing

Voorbereiding van het oppervlak/primer

Ondergronden dienen schoon, droog en vetvrij te zijn. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen.

Toepassing

Verwerken bij minimaal 5°C. BossCover Rubber Seal eenzijdig met een kitpistool aanbrengen op de ondergrond. Binnen 10 minuten het te verlijmen onderdeel aanbrengen.

Kleur

Zwart

Verpakking

BossCover Rubber Seal 310 ml 6 m/st 12st/ds

BossCover Rubber Seal 600 ml 8 m/st 12 st/ds

Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren in ongeopende originele verpakking.

De houdbaarheid bedraagt 12 maanden bij opslag zoals aanbevolen.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.