

BossCover



Splice Tape

Productomschrijving

BossCover Splice Tape is een zwarte kleefband die werd ontworpen om uiterst sterke, waterdichte naden voor éénlaagse EPDM dakbanen te maken. BossCover Splice Tape is zacht en kleverig zodat er een snelle grip in de EPDM-banen ontstaat, maar toch beschikt het product over een hoge initiële kracht. BossCover Splice Tape vertoont een uitstekende hechting op de meeste ondergronden, inclusief glas, metalen, hout, beton, metselwerk en sommige plastics.

Hoofdtoepassing

BossCover Splice Tape is ontworpen om twee EPDM-folies waterdicht aan elkaar te kleven.

VOORDELEN

- UL en FM goedkeuring
 - Bewezen prestaties
- OEM-kwaliteit
 - Kwaliteit volgens industriële normen
- Geen VOC's
 - Milieuveilig
- Snel en makkelijk te plaatsen
 - Bespaart tijd en werk
- Uitstekende tack
 - Onmiddellijke aanvangs hechting
- Geen brander of vloeibare lijm vereist
 - Verbeterde veiligheid
- Waterdichte naden
 - Geschikt voor toepassingen op het gebied van dakbedekking en vijverbekleding

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	Typische waarden	Testmethode
Basispolymeer	EPDM	FTIR
Kleur	Zwart	Visueel
Afpelsterkte op EPDM	10 pli @ 21°C	ASTM D 413
Afschuifterkte op EPDM	20 psi @ 21°C	ASTM D 816
Broosheid Temperatuur	-46°C	ASTM D 746
Trekkracht	40 psi/min	ASTM D 412
Rek	>1000%	ASTM D 412
Bedrijfstemperatuur	-40°C tot 93°C	ASTM D 3359
Plaatsingstemperatuur	4°C tot 49°C	ASTM D 603
Dikte	0,76 mm	-

Toepassing

Vorbereiding van het oppervlak/primer

De ondergrond moet zuiver, droog en vrij van vet en stof zijn. Dus ook geen afval, olie, niet hechtende coatings. Het werkoppervlak mag geen scherpe uitsteeksels vertonen. Reinig het betreffende oppervlak wanneer nodig met een geschikt reinigingsmiddel voor EPDM-banen.

Toepassing

1. Het gehele oppervlak waarop BossCover Splice Tape zal worden aangebracht, moet schoon en van een primer voorzien zijn.
2. Teken met een vetkrijt de randzone van de overlappende EPDM iets breder (1,5 cm) af en plooi het bovenste gedeelte terug. Breng met de schuurspons de BossCover EPDM primer aan beide kanten van het membraan aan.
OPMERKING: niet aanbrengen beneden 4°C of bij condensvorming.
3. Controleer of de primer handdroog is. Droogtijd wijzigt in functie van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
4. Plaats de BossCover Splice Tape over de naadzone ter hoogte van de gemarkeerde rand. Druk handmatig aan.
5. Rol over het bovenste oppervlak van de beschermstrook om de hechting op de onderste ondergrond te bevorderen.
6. Laat het bovenste EPDM membraan op de BossCover Splice Tape vallen. Verwijder de beschermstrook onder een hoek van 45°.
7. Rol onmiddellijk over de gekleefde plaats met een siliconen aandrukrol. Rol loodrecht tot voorbij de kleefrand.

Kleur

Zwart

Verpakking

BossCover Splice Tape 76 mm x 30,48 m, 4 rol/doos

BossCover Splice Tape 76 mm x 7,62 m, 8 rol/doos

Opslag en houdbaarheid

Bewaar het materiaal in de originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 4°C - 43°C .
De houdbaarheid bedraagt 24 maanden bij opslag zoals aanbevolen.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.